

## X 21:n vakiosuuttimet.

Koneleikkauspoltin, X 541 ja vastaaviin vanhoihin malleihin. Käsileikkauspoltin, X 21 ja vastaavat vanhemmat mallit.

### COOLEX® P 331 – Propaani.

**COOLEX® P 331 on kolmikartiotiivisteinen uraleikkaussuutin.**

Suutin on kaksiosainen. Sisäsuuttimessa on putkimainen leikkauskanava. Sisäsuutin on ulkosuutinta lyhyempi. Sisennys ohjaa tehokkaasti propaniliekkiä, niin että siitä tulee tasainen ja häiriötön.

#### Ominaisuudet:

- Suuri leikkausalue. Sarjassa on 8 leikkaussuutinta, joiden leikkauspaksuudet ovat 1–500 mm.
- Jäähdytysvirtaus leikkaushappikanavaan pidentää suuttimen ikää.



Suutin Sarjanro	1 kpl AGA-nro / Tuotenro	Puhdistus	
		Kuumennuskanava Kemikaali	Leikkauskanava Puhdistusneula
P 331-1	214 100 444 / 300675	218 190 051 / 300560	206 000 160 / 300455
P 331-2	214 100 445 / 300676	KR 21 (sivu 111)	206 000 315 / 300458
P 331-3	214 100 446 / 300668		206 000 400 / 300467
P 331-4	214 100 447 / 300674		206 000 500 / 300461
P 331-5	214 100 448 / 300671		-
P 331-6	214 100 449 / 300670		206 001 250 / 300462
P 331-7	214 100 450 / 300669		-
P 331-8	214 100 451 / 300672		-

### Leikkaustiedot – COOLEX® P 331

wSarjanro	mm	Propaani		Kuumennushappi		Leikkaushappi		mm / min
		baaria	m <sup>3</sup> /h	baaria	m <sup>3</sup> /h	baaria	m <sup>3</sup> /h	
P 331-1	1 – 3	0,3 – 1,5	0,1	-	-	0,6 – 1,9	1,6	Enintään 900
P 331-2	3 – 10	0,3 – 1,5	0,2	-	-	0,4 – 0,9	2,7	850 – 390
P 331-3	10 – 25	0,3 – 1,5	0,5	-	-	0,6 – 2,1	4,5	540 – 325
P 331-4	25 – 50	0,3 – 1,5	0,5	-	-	0,8 – 2,4	7,8	475 – 285
P 331-5	50 – 100	0,3 – 1,5	0,5	-	-	1,9 – 5,0	9,0 – 15,2	380 – 180
P 331-6	100 – 200	0,3 – 1,5	0,5	-	-	3,1 – 5,6	14,7 – 24,3	280 – 120
P 331-7	200 – 300	0,3 – 1,5	0,6	-	-	4,4 – 7,5	25,8 – 45,2	150 – 100
P 331-8	300 – 500	0,3 – 1,5	1,2	-	-	5,5 – 10,5	41,3 – 75,0	100 – 50