T-Max® P -varsityökalu sorvaukseen

RC-malli

KAPR 75°
PSIR 15°







SNMM
SNMG
SNMA, SNGA

Metrinen

	IC	CZC_{MS}	OHX	CNSC	Tilauskoodi	Mitat, mm B	H	LF	WF	HF	LPR	Nm	Kg	MIID
	12	20 x 20	23	0	**DSKNR/L 2020K 12**	20	20	125	25	20	128	3.9	0.39	SNMG 12 04 08
		25 x 25	23	0	**DSKNR/L 2525M 12**	25	25	150	32	25	153	3.9	0.72	SNMG 12 04 08
		32 x 25	23	0	**DSKNR/L 3225P 12**	25	32	170	32	32	173	3.9	0.12	SNMG 12 04 08
	15	32 x 32	28	0	**DSKNR/L 3232P 15**	32	32	170	40	32	173	6.4	1.38	SNMG 15 06 12
	19	32 x 32	32	0	**DSKNR/L 3232P 19**	32	32	170	40	32	174	6.4	1.38	SNMG 19 06 12
		40 x 40	29	0	**DSKNR/L 4040S 19**	40	40	250	50	40	254	6.4	3.50	SNMG 19 06 12
	25	50 x 50	35	0	**DSKNR/L 5050T 25**	50	50	300	60	50	306	9.5	6.60	SNMG 25 07 24

Tuumakoko

	IC	CZC_{MS}	OHX	CNSC	Tilauskoodi	Mitat, tuumaa B	H	LF	WF	HF	LPR	Ft/lbs	Lbs	MIID
	1/2	3/4 x 3/4	.930	0	**DSKNR/L 12 4B**	.750	.750	4.500	1.000	.750	4.620	2.9	.77	SNMG 432
		1 x 1	.930	0	**DSKNR/L 16 4D**	1.000	1.000	6.000	1.250	1.000	6.120	2.9	3.94	SNMG 432
		1 1/4 x 1	.930	0	**DSKNR/L 85 4D**	1.000	1.250	6.000	1.250	1.250	6.120	2.9	3.94	SNMG 432
	5/8	1 1/4 x 1 1/4	1.140	0	**DSKNR/L 20 5D**	1.250	1.250	6.000	1.500	1.250	6.150	4.7	5.50	SNMG 543
	3/4	1 1/4 x 1 1/4	1.170	0	**DSKNR/L 20 6D**	1.250	1.250	6.000	1.500	1.250	6.181	4.7	3.08	SNMG 643
	1.000	2 x 2	1.390	0	**DSKNR/L 32 8F**	2.000	2.000	8.000	2.500	2.000	8.197	7.0	14.74	SNMG 856

N = neutraali, R = oikeakätinen, L = vasenkätinen

A7
ISO 13399 I1
F16
CNSC CXSC I38
C3 – D C I21