

SUORAT ÖLJYLÄMMITTIMET

MATALA PAINE, SÄHKÖMEKAANINEN



B 35CED / B 70CED

B 100CED / B 150CED

B 300CED



PATENTOITU



PATENTOITU




PATENTOITU

- Korkea ilmanvirtaus
- Liitettävissä sisätilan lisätermostaattin
- Kaksi öljynsuodatinta: öljysäiliö ja imusuodatin
- Lämpösuojattu moottori
- Liekin sähköinen ohjausjärjestelmä valokennolla
- Polttokammio ruostumatonta terästä
- Öljysäiliö öljytason ilmaisimella
- Pyörävaunu sisältyy malleihin B 100CED, B 150CED ja B 300CED
- Helposti siirrettävissä
- Helppo huoltaa
- Luja ja pitkään kestävä rakenne



LISÄVARUSTEET:



TH 5 huonetermostaatti 3 m:n johdolla
4150.105
TH 5 huonetermostaatti 10 m:n johdolla
4161.967
Alue: 0-36°C, tarkkuus: ± 1,5°C

Pyörävaunu malleille
B 35CED, B 70CED
4103.925

Lämmitettävän tilan riittävä tuuletus on välttämätöntä hapen puutteen estämiseksi.

TEKNISEET TIEDOT		B 35CED	B 70CED	B 100CED	B 150CED	B 300CED
Lämmitysteho	kW	10	20	29	44	44/88
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Tuotto	m ³ /h	280	400	800	900	900/1.800
Toiminta-aika	h	15	10	15	10	24/12
Termostaattiohjaus		lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Polttoaineen kulutus	kg/h	0,8	1,6	2,3	3,5	3,5/7
Virransyöttö	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50-60
Sähköteho	kW	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Nimellisvirta	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Polttoainesäiliön tilavuus	l	15	19	44	44	105
Pakkausko (p x l x k)	mm	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Tyhjäpaino/bruttopaino	kg	17/19	17/19	25/28	25/28	53/70
Lavalla	kpl	15	15	10	10	1